

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Diffusori EN 54-24

Codice

C59/16-EN

Certificati

Applicazione a norme specifiche: EN 54-24:2008, IEC 268-5

Descrizione

Diffusore sferico, 16 W

Questo diffusore sferico è caratterizzato da un altoparlante a larga banda (Ø 130mm) e da un trasformatore per linee a tensione costante che consente di regolarne la potenza (3 posizioni). La struttura in ABS antiurto resistente UV assicura un'installazione duratura del diffusore che è inoltre dotato di un morsetto ceramico 2x2 pin e di un fusibile termico integrato. Il grado di protezione **IP 21C** ne garantisce la resistenza all'influenza degli agenti atmosferici. Il collegamento si realizza velocemente attraverso un cavo da 4,5 m (4 pin); altrettanto facile l'installazione a muro con apposito gancio.



Dati tecnici

Potenza nominale	16 W
Potenza regolabile	16 - 8 - 4 W
Pressione sonora SPL (Pnom/1m)	102 dB
Efficienza (1W/1m)	90 dB
Risposta in frequenza	130 ÷ 23.500 Hz
Angolo di dispersione @2kHz	132°
Grado di protezione	IP 21C
Montaggio	Gancio per montaggio a soffitto
Connessione	Morsetto ceramico 2x2 pin
Lunghezza cavo	4,5 m
Colore	Bianco (RAL 9010)
Dimensioni	185 x 157 mm
Peso netto	1,58 kg

