

ISC-D206

Varco metal detector



Il varco metal detector ha un'elevata sensibilità al rilevamento dei metalli, è stabile e filtra le interferenze. I materiali con cui è costruito sono resistenti, leggeri e facili da trasportare e installare. L'interfaccia è semplice e intuitiva e non richiede alcuna formazione per il suo utilizzo.

Panoramica

Il varco metal detector utilizza IR e campi elettromagnetici per rilevare oggetti metallici, attivando allarmi sonori e luminosi in caso di rilevamenti anomali. Consiste in pannelli di rilevamento con 6 zone e display.

Funzioni

Start-stop

manuale degli IR per una maggiore longevità.

Sensibilità regolabile

per ogni zona di rilevamento.

Allarmi

sonori e luminosi con volume e durata regolabile.

- Due set di LED rossi e verdi ad alta luminosità, 6 zone di rilevamento indipendenti e 12 sensori
- Conteggio passaggi e allarmi
- Sensibilità zone regolabile da 0 a 200
- Grado di sicurezza regolabile da 1 a 20
- 50 frequenze operative selezionabili
- Volume allarme regolabile; modalità muto supportata
- Suoni allarme multipli
- Modalità start-stop IR
- Protezione password
- Configurazione e monitoraggio remoto
- Laminato ad alta pressione (HPL)
- Design modulare e installazione agevole

Capacità rilevamento

Tra 60 e 100 persone al minuto.

Filtraggio

Criteri definibili per il filtraggio di oggetti metallici: peso, volume, dimensioni, e determinati parti. È possibile escludere chiavi, gioielli, fibbie delle cinture e altri elementi.

Sicurezza

Il dispositivo genera un debole campo magnetico in ottemperanza agli standard delle radiazioni elettromagnetiche: è innocuo per donne in stato interessante e per portatori di pacemaker.

Scenari

I varchi metal detector sono diffusamente impiegati in stazioni ferroviarie, metropolitane, eventi fieristici e sportivi, strutture governative...

Specifiche tecniche

Generale	
Dimensioni struttura esterna	2171×851×474 mm
Dimensioni varco interno	1967×695×368 mm
Dimensioni confezione	2409×868×304 mm
Peso netto	38 kg
Peso con confezione	55 kg
Tensione di esercizio	90~240V AC 50/60 Hz
Assorbimento max	13 W
Assorbimento in standby	12 W
Temperatura esercizio	-20°C ~ +65°C
Umidità esercizio	0~95% RH
Temperatura stoccaggio	-20°C ~ +70°C
Umidità stoccaggio	0~90% RH
Frequenze operative	1~50 (5000~8999 Hz)
Controllo remoto	Sì

Certificazioni	GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
----------------	--

Info ordine		
Articolo	Part Number	Descrizione
Varco Metal Detector	DHI-ISC-D206	Varco metal detector

Dimensioni (mm[inch])

