

TESTER-6IN1-4K-POE

Tester TVCC multifunzione 6 in 1 con schermo touch da 7"



Tester TVCC multifunzione 6 in 1 con schermo touch da 7" con supporto per CVI/TVI di fino a 8MP, AHD di fino a 5MP, SDI e IP H.265/H.264 da 4K, Wi-fi, uscita di potenza PoE

SPECIFICHE

Tester da CCTV multifunzione 6 in 1 (CVBS, CVI, TVI, AHD, SDI, IP)

Schermo touch da 7" (1200x800 Píxel)

Supporta 4K e decodificazione H.265/H.264 con visualizzazione dello stream principale

Segnale di entrata HDMI, supporta 1080P

Uscita HDMI con una risoluzione da 1920x1080

Test dual IP/analogico (test della camera analogica e IP simultaneo)

Menù a discesa, menù accessibile mediante pulsante rapido

Incorpora WiFi: Permette ricevere immagine delle camere WiFi e supporta la creazione di hotspot WiFi

Analizzatore WiFi

Supporta test di immagini delle camere CVI e TVI con risoluzione fino a 8MP

Il test delle camere AHD/CVI/TVI supporta catture delle immagini, registrazione e riproduzione di video e zoom 4X

Test di laccio CVBS: Trasmette o riceve segnale video analogico

Test di attenuazione BNC

Test di camere IP Onvif, supporta risoluzione 4K

Visualizzazione di immagini di camere analogiche: Si adatta automaticamente ai formati PAL e NTSC

Onvif rapido: Con una tastiera generiamo un rapporto del test, includendo la direzione IP, la risoluzione e la decodificazione

Connessione di camere IP con RJ45 e WiFi, supporta 1080p

2 porte Ethernet Gigabit

Il tester può ruotare 180°, ideale per la connessione del cavo e di alimentazione

Visualizzazione in tempo reale

Controllo PTZ, catture d'immagine, registrazione di video, riproduzione di video in playback

Uscita di TV con generatore di barre di colore

Test di cavo UTP: Funzione TDR 2.0 (per localizzare e ubicare punti di rottura in cavo UTP), stato di connessione, sequenza di cavi nello schermo, salvataggio di rapporti di prova

Misurazione di voltaggio di PoE, prova PING, scansione d'indirizzi IP, porta lampeggiante, etc.

Uscita PoE da 48V CC: Somministra alimentazione temporale a telecamere PoE

Uscita di alimentazione 24V CC, 12V /2A e 5V /2A

Entrata/uscita audio

Lanterna LED, calcolatrice, riproduttori e altri strumenti/applicazioni

Alimentazione: 12V CC /2A

Incorpora batteria di polimero di litio da 7,4V, 7500mAh

Temperatura di lavoro: 10°C ~ +50°C

Dimensioni: 240 x 145 x 46 mm

Peso: 620 g

MULTIMETRO DIGITALE

Voltaggio AC/CC

Intensità AC/CC

Resistenza / Diodo / Continuità

MISURATORE DI FIBRA OTTICA

Misuratore di potenza

Localizzatore visuale di eventuali problemi