

SP001P

Protezione da sovratensione AC per alimentazione AC 40V/ DC 56V



- Supporta l'ingresso di alimentazione fino a AC 40V/ DC 56V
- Tempo di risposta inferiore a 1 ns
- Terminale a 2 pin per ingresso alimentazione a terminale a 2 pin per uscita alimentazione.
- Protezione a due stadi, AC/DC 130V
- Potenza massima assorbita 40 V CA (MAX), 56 V CC (MAX)
- Corrente massima fino a 2Amp.

Specifiche tecniche

Ingresso alimentazione	AC 40V (Max), DC56V (Max)
Banda passante	0~1 GHz
Capacità di passaggio di potenza	AC / DC130V, 65 Vrm at 10A
Sovratensione massima	4Kv
resistenza alle sovratensioni	0Ω (Valore Approssimato)
Resistenza attraverso coassiale	10,000 MΩ (Tipico)
Perdita di inserzione	Meno di 0.2 dB
Perdita di ritorno (75 Ω)	16 dB
Vita approssimativa	300 picchi a 100 A
Tempo di risposta	Meno di 1 ns
Interfaccia di ingresso	1 x Terminale
Interfaccia di uscita	1 x Terminale
Temperature	Funzionamento: da 0 fino a 55°C Conservazione: da -20 fino a 70°C Umidità: Fino a 95%
Dimensioni	82.4 x 25.4 x 25.4mm
Peso	65g

Introduzione

SP001P è un limitatore di sovratensione progettato per proteggere AC/DC alimentazione da picchi di alta tensione, fino a Ingresso alimentazione AC40V/DC56V.

Istruzioni installazione

Sistema CATV
Antenna della televisione
Videoregistratori
Ricevitori FM
Videocamere e monitor
Multiplexer e Processore Quad

Metodo di installazione:

