Linea di prodotti Superior

HomeSiren S Jeweller

Sirena wireless con connessione a LED esterno.



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

INCERT

SSF

IN PROGRESS

NFA2P

IN PROGRESS

Novità

Baseline **HomeSiren Jeweller**	Superior **HomeSiren S Jeweller**
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	**Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio**
Batteria standard	**Batteria migliorata**
Disponibile per tutti i PRO	**Disponibile solo per i partner accreditati**

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Avvisi informativi

La sirena risponde all'attivazione del tamper e del sistema di sicurezza in meno di un secondo. Il suono è abbastanza forte da spaventare gli intrusi e attirare l'attenzione dei vicini.

Il LED della sirena segnala quando il sistema è inserito o disinserito mentre un'indicazione sonora indica il ritardo all'ingresso/uscita. Queste sono funzionalità utili per gli utenti che controllano il sistema di sicurezza con una tastiera o un telecomando.

Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket

Jeweller

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 2,000 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

Notifiche di eventi

- Allarmi dei dispositivi del sistema
- Stato di sicurezza: inserito/disinserito
- Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura)
- Indicazione post-allarme

Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifica di batteria scarica
- Batterie Panasonic preinstallate

Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard

EN 50131-4 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
SSF (prossimamente)
NFA2P (prossimamente)

Compatibilità

Unità centrali
Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX, ReX 2

Comunicazione con l'unità centrale

Tecnologia di comunicazione
Jeweller

Frequenze di funzionamento
868,0 – 868,6 MHz

Raggio di comunicazione
fino a 2,000 m
In campo aperto

Avvisi

Allarmi
Segnale acustico

Ritardo all'ingresso/uscita
Segnale acustico

Modifica della modalità di sicurezza
Segnale acustico e LED

Stato di sicurezza
LED

Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura)
Segnale acustico

Indicazione post-allarme
LED

Caratteristiche

Tipi di notifiche
Segnale acustico e LED

Volume dell'allarme
da 81 a 105 dB
a una distanza di 1 m

Durata dell'allarme
da 3 sec a 3 min

Frequenza di buzzer piezoelettrico
3,5 ± 0,5 kHz

Connessione per LED aggiuntivo
Disponibile, 3 V⎓

Alimentazione

Batterie
2 × CR123A

Durata della batteria
fino a 5 anni

Installazione

Temperature di funzionamento
da −10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP50

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
75 × 76 × 27 mm

Peso
93 g

Set completo

HomeSiren S Jeweller
SmartBracket con vite di fissaggio
2 × batterie CR123A (preinstallate)
Connettore per LED di terze parti
Kit di installazione
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems