



auxi 10in

Modulo di espansione di ingressi

KSI2300003.300

Ksenia
security innovation

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

auxi 10in è una scheda di espansione di ingressi per le centrali lares e i comunicatori della serie gemino.

Nasce con lo scopo di offrire a tutti gli installatori una soluzione in grado di aumentare il numero di ingressi, specialmente in impianti di medio-grandi dimensioni, riducendo drasticamente il numero delle periferiche da collegare sul BUS. Ciò significa ridurre ulteriormente il tempo e quindi i costi di installazione incrementando l'affidabilità della stessa.

Essendo la naturale estensione del modulo auxi, dotato di 5 ingressi e 5 uscite, con questa nuova scheda di espansione è possibile incrementare il numero di ingressi fino ad un massimo di 10 per periferica.

Ma le sue dimensioni sono straordinariamente compatte: le stesse dell'auxi tradizionale, sempre utilizzando comode morsettiere a carrello e delle stesse dimensioni. **auxi 10in** funziona come due auxi da 5 ingressi, quindi può essere utilizzato anche su impianti esistenti: un semplice aggiornamento firmware della lares la rende compatibile.

PROGRAMMAZIONE

auxi 10in si collega a gemino o lares attraverso il bus seriale a 4 fili KS BUS e dispone di 10 terminali che possono essere configurati come ingressi con resistenza di fine linea programmabile.

auxi 10in dispone di due uscite di alimentazione, protette con fusibili termici autoripristinanti da 500mA.

La programmazione del funzionamento del terminale è effettuata durante la programmazione di gemino o lares.

DATASHEET

DATI TECNICI

- **Alimentazione:** 13,8Vcc
- **Assorbimento:** 20mA (escluso terminali +P1 e +P2)
- **Fino a** 10 ingressi allarme (con bilanciamento programmabile)
- **Terminale di alimentazione** da 0,5A protetti da fusibile termico autoripristinante
- **Dimensioni Scheda:** 75 x 45 x 20 mm

COME ORDINARE

KSI2300003.300

PARTI INCLUSE

1 Modulo auxi 10in
4 Supporti per contenitore metallico o plastico
1 Guida rapida di installazione in IT/EN/FR

CERTIFICAZIONI

EN50131 Grado3 - Classe II
T031:2014



Ksenia
security innovation

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

auxi 10in è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

