

# HDCVI

---

Listino 2026



**TELECAMERE / PTZ  
RECORDER**

---



# CONTENUTI

TELECAMERE HDCVI.....pag. 4	TELECAMERE PTZ HDCVI.....pag. 18
SERIE PRO.....pag. 5	SERIE PRO.....pag. 19
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 5	PTZ SD5.....pag. 19
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 5	SERIE LITE.....pag. 20
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 6	PTZ SD4.....pag. 20
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 7	PTZ SD2.....pag. 20
DOME VARI-FOCAL.....pag. 8	RECORDER HDCVI.....pag. 21
DOME OTTICA FISSA.....pag. 9	SERIE WIZSENSE.....pag. 22
DOME WEDGE OTTICA FISSA.....pag. 9	4K 8 SLOT HDD.....pag. 22
SERIE LITE.....pag. 10	4K 4 SLOT HDD.....pag. 22
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 10	4K 2 SLOT HDD.....pag. 22
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 11	4K 1 SLOT HDD.....pag. 22
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 13	4K-N/5MP 8 SLOT HDD.....pag. 23
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 14	4K-N/5MP 4 SLOT HDD.....pag. 23
DOME VARI-FOCAL.....pag. 16	4K-N/5MP 2 SLOT HDD.....pag. 23
DOME OTTICA FISSA.....pag. 16	4K-N/5MP 1 SLOT HDD.....pag. 24
SERIE MICRO-SIZE.....pag. 17	5M-N/1080P 4 SLOT HDD.....pag. 25
MINI CAMERA.....pag. 17	5M-N/1080P 2 SLOT HDD.....pag. 25
MINI EYEBALL.....pag. 17	5M-N/1080P 1 SLOT HDD.....pag. 25
CUBE CAMERA.....pag. 17	1080N/720P 1 SLOT HDD.....pag. 26

# TELECAMERE HDCVI



## SERIE PRO

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

## SERIE LITE

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP Switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <10.9 W

**HAC-HFW2802TU-Z-A-S2**

M-0030679 € **380,00**



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP Switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.7 W

**HAC-HFW2501TU-Z-A-S2**




M-0015531 € **281,00**



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <9.4 W

**HAC-HFW2241TU-Z-A-S2**

M-0017452 € **269,00**

Accessori			
Cod.	PFA130-E	PFA135	PFA152-E
Metel	M-0002469	M-0002474	M-0002490

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <9.6 W

**HAC-HFW2501TU-A-S2**

M-0015535 € **204,00**



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, luminosità 0.001 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.7 W

**HAC-HFW2241TU-A-S2**

M-0017450 € **192,00**

Accessori			
Cod.	PFA130-E	PFA135	PFA152-E
Metel	M-0002469	M-0002474	M-0002490



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, luminosità 0.001 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

**HAC-HFW2802E-A-S2**

M-0030734 € **212,00**



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.9 W

**HAC-HFW2501E-A-S2**

M-0015536 € **178,00**

Accessori		
	Cod. PFA121	PFA152-E
	Metel M-0002463	M-0002490

**EYEBALL VARI-FOCAL**



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <8.1 W

**HAC-HDW2802T-Z-A-S2**

M-0030678 € **343,00**

Accessori					
	Cod. PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
	Metel M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W

**HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2**

M-0015534 € **268,00**

Accessori		
	Cod. PFA152-E	PFB211W
	Metel M-0002490	M-0015149



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.001 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

**HAC-HDW2241T-Z-A-S2**

M-0020254 € **250,00**

Accessori					
Cod.	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

**HAC-HDW2802T-A-S2**

M-0030733 € **217,00**

Accessori					
Cod.	PFA130-E	PFA152-E	PFB204W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002490	M-0002504	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.9 W

**HAC-HDW2501TMQ-A-S2**

M-0015541 € **184,00**



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.1 W

**HAC-HDW2241TMQ-A-S2**

M-0017396 € **164,00**

Accessori						
Cod.	PFA137	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

**HAC-HDW2241TLMQ-A-S2**

M-0017395 € **140,00**

Accessori					
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

**DOME VARI-FOCAL**



Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W

**HAC-HDBW2501R-Z-S2**

M-0015532 € **270,00**

Accessori						
Cod.	PFA137	PFA123	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002465	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.9 W

**HAC-HDBW2241RA-Z-A-S2**

M-0017360 € **249,00**

Accessori							
Cod.	PFA197R	PFA123	PFA152-E	PFA156	PFB206W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002465	M-0002490	M-0020565	M-0020564	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <4.5 W

**HAC-HDBW2501E-S2**

M-0015539 € **184,00**

Accessori						
Cod.	PFA136	PFA123	PFA152-E	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002465	M-0002490	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

**HAC-HDBW2241EA-A-S2**

M-0017356 € **171,00**

Accessori				
Cod.	PFA136	PFA123	PFA152-E	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002465	M-0002490	M-0002506

DOME WEDGE OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <4 W

**HAC-HDBW2501F-A-S2**

M-0015544 € **193,00**



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.7 W

**HAC-HDBW2241F-A-S2**

M-0017357 € **169,00**

Accessori						
Cod.	PFA139	PFA152-E	PFA151	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002478	M-0002490	M-0002488	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12Vdc <10.6 W

**HAC-HFW1801R-Z-A-S2**

M-0030500 € **287,00**

Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA151
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, microfono integrato, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP Switch), 3D NR, alimentazione 12 Vdc <9.9 W

**HAC-HFW1500R-Z-A-S3**

M-0038801 € **200,00**

Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA151
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <9.4 W

**HAC-HFW1200R-Z-S6**

M-0032165 € **164,00**

Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA151
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR 120 dB, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <11.88 W

**HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2**

M-0016186 € **243,00**



Accessori			
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490



Telecamera bullet HDCVI Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.05 lux, portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC (DIP switch), microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.5 W

**HAC-HFW1500TLM-IL-A-S3**

M-0037082 € **118,00**

Accessori				
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E	PFA151
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, WDR 120 dB, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

**HAC-HFW1801TH-I8-S2**

M-0030501 € **182,00**



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W

**HAC-HFW1500TH-I8-S2**

M-0015479 € **121,00**

Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA151
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.3 W

**HAC-HFW1801T-S3**

M-0038298 € **132,00**

Accessori		
Cod.	PFA134	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002490



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP Switch), 3D NR, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

**HAC-HFW1500T-S3**

M-0038292 € **112,00**

Accessori		
Cod.	PFA134	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002490



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

**HAC-HFW1200T-S6**

M-0032168 € **82,00**

Accessori			
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.7 W

**HAC-HFW1500C-S2**

M-0015477 € **92,00**



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.8 W

**HAC-HFW1200C-S6**

M-0032788 € **62,00**

Accessori			
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, alimentazione 12 Vdc <7.9 W

**HAC-HDW1801T-Z-A-S2**

M-0030499 € **276,00**

Accessori							
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W

**HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2**

M-0015476 € **205,00**

Accessori		
Cod.	PFA152-E	PFB211W
Metel	M-0002490	M-0015149



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

**HAC-HDW1200T-Z-S6**

M-0032167 € **157,00**

Accessori						
Cod.	PFA137	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR 120 dB, 3D NR, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.92 W

**HAC-HDW1509T-Z-A-LED-S2**

M-0016185 € **246,00**



Accessori						
Cod.	PFA137	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI con Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux, portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC (DIP switch), 1 canale audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.2 W

**HAC-HDW1801T-IL-A-S3**

M-0038325 € **162,00**



Accessori								
Cod.	PFA139	PFA156	PFB2204W	PFA150	PFA151	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002478	M-0020565	M-0036990	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.05 lux, portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC (DIP switch), microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.5 W

**HAC-HDW1500T-IL-A-S3**

M-0037081 € **124,00**



Accessori								
Cod.	PFA139	PFA156	PFB2204W	PFA150	PFA151	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002478	M-0020565	M-0036990	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP Switch), microfono integrato, 3D NR, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

**HAC-HDW1500TLM-A-S3**

M-0038334 € **112,00**

Accessori								
Cod.	PFA13A-E	PFA152-E	PFB2204W	PFA150	PFA151	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002480	M-0002490	M-0036990	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 25 m, 2D NR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <3 W

**HAC-HDW1500TRQ-S2**

M-0015475 € **82,00**

Accessori							
Cod.	PFA13G	PFB2204W	PFA150	PFA151	PFB305W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0014734	M-0036990	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

**HAC-HDW1200EM-A-S6**

M-0032170 € **92,00**

Accessori					
Cod.	PFA139	PFA152-E	PFB204W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002478	M-0002490	M-0002504	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

**HAC-HDW1200TLM-S6**

M-0032495 € **81,00**

Accessori					
Cod.	PFA13A-E	PFA152-E	PFB2204W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002480	M-0002490	M-0036990	M-0002452	M-0002506



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, luminosità 0.01 Lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.7 W

**HAC-HDW1200TRQ-S6**

M-0032782 € **57,00**

Accessori				
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2204W	PFB220C
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036990	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.92 W

**HAC-HDBW1801RA-Z-A-S2**

M-0030497 € **290,00**

Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA156	PFA150	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.5 W

**HAC-HDBW1500R-Z-S2**

M-0015472 € **198,00**

Accessori							
Cod.	PFA137	PFA123	PFA152-E	PFA200W	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002465	M-0002490	M-0002494	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.1 W

**HAC-HDBW1200RA-Z-S6**

M-0032166 € **164,00**

Accessori						
Cod.	PFA197R	PFA156	PFB206W	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0020565	M-0020564	M-0036976	M-0015345	M-0002506

DOME **OTTICA FISSA**



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.8 W

**HAC-HDBW1801EA-A-S3**

M-0038295 € **169,00**

Accessori								
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFA150	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0002487	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP Switch), Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.5 W

**HAC-HDBW1500EA-A-S3**

M-0038236 € **127,00**

Accessori								
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFA150	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0002487	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.8 W

**HAC-HDBW1200EA-S6**

M-0032169 € **95,00**

Accessori						
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0002506

**SERIE MICRO-SIZE**

**MINI CAMERA**



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.4, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

**HAC-HUM3201B-P-S2**

M-0014138 € **144,00**



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.5, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

**HAC-HUM3201B-B-S2**

M-0014137 € **111,00**

**MINI EYEBALL**



Telecamera mini eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.3 W

**HAC-HDW3200G-S5**

M-0015211 € **92,00**

**CUBE CAMERA**



Telecamera cube HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR (940 nm) fino a 10 m, 2D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS commutabili su porta BNC, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.3 W

**HAC-HUM3200A**

M-0030196 € **92,00**

# TELECAMERE PTZ HDCVI



## SERIE PRO

Le PTZ della serie Pro sono progettate per catturare immagini cristalline anche in condizioni di luminosità minima grazie alla tecnologia Starlight. È disponibile una vasta gamma di modelli e scocche pronti a soddisfare ogni esigenza.

## SERIE LITE

Le PTZ della serie Lite offrono una soluzione estremamente competitiva per una moltitudine di applicazioni attraverso dimensioni compatte e gli elevati standard qualitativi Dahua.



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 32x (4.5~144 mm F1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <21 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

**SD59232DB-HC**

M-0033107 € 1.627,00

Accessori						
Cod.	PFA120	PFA150	PFA151	PFB301C	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002461	M-0002487	M-0002488	M-0014736	M-0002507	M-0002514



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 150 m, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <21 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

**SD59225DB-HC**

M-0031908 € 1.217,00

Accessori						
Cod.	PFA120	PFA150	PFA151	PFB301C	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002461	M-0002487	M-0002488	M-0014736	M-0002507	M-0002514



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <14 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

**SD50225DB-HC**

M-0031907 € 1.126,00

Accessori						
Cod.	PFA120	PFA150	PFA151	PFB301C	PFB300C	PFB301S-E
Metel	M-0002461	M-0002487	M-0002488	M-0014736	M-0002507	M-0002511



Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 100 m, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <22 W, staffa da parete PFB305W inclusa

**SD49225DB-HC**

M-0031905 € **1.004,00**

Accessori								
Cod.	PFA120	PFA150	PFA151	PFB301C	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002487	M-0002488	M-0014736	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 16x (5~80 mm F1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso

**SD42216DB-HC**

M-0033109 € **812,00**

Accessori						
Cod.	PFA120	PFB302S	PFA150	PFA151	PFA102	PFB300C
Metel	M-0002461	M-0002513	M-0002487	M-0002488	M-0002449	M-0002507



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 0°~355°/s / TILT 0°~90°, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, porta BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, alimentazione 12 Vdc <9 W

**SD22204DB-GC**

M-0031904 € **422,00**

Accessori								
Cod.	PFA137	PFA120	PFA150	PFA152-E	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFA106
Metel	M-0002476	M-0002461	M-0002487	M-0002490	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0002452

# RECORDER HDCVI



## WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le persone e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte AI applicata alla sicurezza integrata, accessibile a tutti.

**WizSense**

**8 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk

**XVR7816S-4K-I3**

M-0027417 € **3.311,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

**4 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk

**XVR7416L-4K-I3**

M-0027416 € **2.924,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

**2 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk

**XVR7216AN-4K-I3**

M-0028025 € **1.902,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

**XVR7108HE-4K-I3**

M-0027758 € **957,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1

### 8 SLOT HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, comunicazione bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk

### XVR5816S-4KL-I3

M-0027421 € 2.250,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

### 4 SLOT HDD



XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/32 (coax) ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk

### XVR5432L-4KL-I3

M-0027768 € 2.594,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

### 2 SLOT HDD



XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD/IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk

### XVR5232AN-4KL-I3

M-0027760 € 2.060,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	3	128	2

### 2 SLOT HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 12.5fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 4 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

### XVR5216A-4KL-I3/T

M-0038374 € 1.210,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	2

### 2 SLOT HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 12.5fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 4 canali analog face detection/recognition, 16 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

### XVR5216AN-4KL-I3/T

M-0038373 € 1.116,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 12.5fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 4 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

**XVR5116HE-4KL-I3/T**

M-0038372 € **1.105,00**

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16 canali IP a 8 MP (analog 12.5fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

**XVR5108HE-4KL-I3/T**

M-0038368 € **699,00**

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 4 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

**XVR5116H-4KL-I3/T**

M-0038371 € **893,00**

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16 canali IP a 8 MP (analog 12.5fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 4 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

**XVR5108HS-4KL-I3/T**

M-0038366 € **567,00**

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, 4 canali analog AcuPick, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza HDD

**XVR5104HS-4KL-I3/T**

M-0038362 € **383,00**

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	8	- / -	4 / 1	SI	2	64	1

## 4 SLOT HDD



XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard Dis

### XVR5432L-I3

M-0027413 € **1.862,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

## 2 SLOT HDD



XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 48 canali IP a 8 MP, max. banda 192 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 CVBS), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 32 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <16 W senza Hard Disk

### XVR5232AN-I3/T

M-0037664 € **1.203,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	- / -	32 / 1	SI	2	128	2

## 1 SLOT HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection, 2 canali face/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

### XVR5116HE-I3/T

M-0037657 € **692,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

## 1 SLOT HDD



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 12 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

### XVR5108HE-I3/T

M-0037654 € **470,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	12	8 / 3	8 / 1	SI	2	64	1

## 1 SLOT HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

### XVR5116HS-I3/T

M-0037659 € **544,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 12 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

**XVR5108HS-I3/T**

M-0037656 € **375,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	12	- / -	8 / 1	SI	2	64	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 6 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per il montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <5 W senza HDD

**XVR5104HS-I3/T**

M-0037652 € **264,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	6	- / -	4 / 1	SI	2	32	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 18 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

**XVR4116HS-I/T**

M-0037258 € **356,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	16 / 1	SI	2	64	1

**1 SLOT HDD**



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 10 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

**XVR4108HS-I/T**

M-0037256 € **230,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1

## 1 SLOT HDD



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 10 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 8 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

### XVR4108C-I/T

M-0037255 € **210,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1

## 1 SLOT HDD



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 1080p o 5 canali IP a 2 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk

### XVR4104C-I/T

M-0032887 € **180,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SLOT HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	5	- / -	4 / 1	SI	2	32	1

---

# NOTE

---

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

## CONTATTI

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

SALES:  
[sales.italy@dahuatech.com](mailto:sales.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:  
[www.dahuaservice.it/support](http://www.dahuaservice.it/support)

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino HDCVI - 05 - 2026 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved