

VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS

Listino 2026



TELECAMERE/NVR WI-FI
TELECAMERE 4G
TELECAMERE 5G

CONTENUTI

WI-FI	p. 03
Telecamere IP Wi-Fi - SERIE CUBE	p. 05
Telecamere PT IP Wi-Fi - SERIE HERO	p. 05
Telecamere IP Wi-Fi - SERIE BULLET	p. 07
Telecamere IP Wi-Fi - SERIE TURRET	p. 09
Telecamere IP Wi-Fi - SERIE DOME	p. 10
Telecamere IP Wi-Fi - SERIE FLOODLIGHT	p. 11
Telecamere PT IP Wi-Fi - SERIE PICOO	p. 11
Telecamere PT IP Wi-Fi - SERIE PTZ	p. 13
Telecamere PT IP Wi-Fi - SERIE DOME PTZ	p. 14
Videoregistratori NVR Wi-Fi - 1 HDD	p. 14

4G	p. 15
Telecamere IP 4G - SERIE BULLET	p. 16
Telecamere PT 4G - SERIE PTZ	p. 17
Telecamere PTZ IP 4G - SERIE PTZ	p. 17
Telecamere PT IP 4G - SERIE PT	p. 18

5G	p. 19
Telecamere IP 5G - SERIE BULLET	p. 20
Telecamere PTZ IP 5G - SERIE PTZ SD8	p. 20

The logo for WITHS features the word "WITHS" in a bold, black, sans-serif font. The letter "S" is stylized, with a blue-to-teal gradient and a white outline, giving it a three-dimensional appearance. The background of the entire page is a faded image of a modern glass skyscraper.

SICUREZZA PROFESSIONALE SEMPLIFICATA

SEMPLICE - SMART - SICURO

WiFi



Serie Cube Il guardiano smart e flessibile

- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Tutela la tua privacy
- Comunicazione sempre e ovunque
- Installazione comoda e versatile



Serie Hero Smart Shop Assistant

Hero è l'acronimo di House & Enterprise Remote Observe

- Call bidirezionale in ogni momento, ovunque
- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Protezione costante dei tuoi ambienti
- Monitoraggio a 360° senza punti ciechi



Serie Picoo Protezione a 360° in ogni condizione

Picoo è l'acronimo di PT In Camera for Outdoor Observation

- Monitoraggio a 360° senza punti ciechi
- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Protezione costante dei tuoi ambienti (B1)
- Allarmi istantanei per dissuadere gli intrusi
- Comunicazione sempre e ovunque





Telecamera cube Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), base magnetica, alimentazione 5 Vdc <2.75 W, alimentatore incluso, case in plastica

C5A

M-0033781 € 71,00



Telecamera cube Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/3.2", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), base magnetica, alimentazione 5 Vdc <2.48 W, alimentatore incluso, case in plastica

C3A

M-0033986 € 43,00



Telecamera cube IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 30 m, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), AI human/vehicle detection, WDR, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.85 W, alimentatore incluso, case in plastica

IPC-K1430K-STW

M-0035783 € 120,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi desktop da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 350° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), tasto chiamata, motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.8 W, alimentatore incluso, case in plastica

H5B

M-0033696 € 72,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi desktop da interno, sensore CMOS progressivo 1/3.2", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 350° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), tasto chiamata, motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.8 W, alimentatore incluso, case in plastica

H3B

M-0033985 € 69,00

Connettività 2.4 G



Telecamera PT IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <4 W, alimentatore incluso, case in plastica

IPC-HPT1530DA-STW

M-0036111 € 76,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/3.2", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.6 W, alimentatore incluso, case in plastica

IPC-HPT1330DA-STW

M-0036110 € 52,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 325° / TILT -20°~100°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, portata IR fino a 15 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, IVS, tripwire, intrusion, motion detection, human detection, privacy mode, allarme sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W, alimentatore incluso, case in plastica

H4C

M-0033204 € 85,00

Connettività 2.4/5 G



Telecamera PT IP/Wi-Fi con doppia ottica e Smart Dual Light (PT) da interno, sensori CMOS progressivi 1/3", risoluzione 2x5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 349° / TILT -5°~90°, ICR, ottiche fisse 3.6 mm F2.0, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, Bluetooth pairing, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, AI human detection, pet detection, privacy mode, allarme luminoso e sonoro, tasto chiamata, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <5.4 W, alimentatore incluso, case in plastica

IPC-HPT1539DD-STW-5E2

M-0035774 € 96,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi con doppia ottica e Smart Dual Light (PT) da interno, sensori CMOS progressivi 1/3.2", risoluzione 2x3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 349° / TILT -5°~90°, ICR, ottiche fisse 3.6 mm F2.0, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, Bluetooth pairing, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, AI human detection, pet detection, privacy mode, allarme luminoso e sonoro, tasto chiamata, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <5.2 W, alimentatore incluso, case in plastica

IPC-HPT1339DD-STW-3E2

M-0035773 € 85,00



Connettività 2.4 G



Telecamera bullet IP/Wi-Fi a deterrenza attiva (luci rosse e blu) con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 3.6 mm F1.6, luminosità 0.007 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-F5D-PV

M-0036614 € 105,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi a deterrenza attiva (luci rosse e blu) con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 3.6 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.3 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-F3D-PV

M-0036615 € 87,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 3.6 mm F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono integrato, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.02 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-F5D-IL

M-0037851 € 97,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata white light fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, AI human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.3 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

F2C-LED

M-0032874 € 79,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono integrato, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.3 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

M-0037857 € 102,00



Connettività 2.4 G



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f2.0, luminosità 0.03 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W, alimentatore incluso, case in metallo

IPC-HFW1430DS-SAW

M-0020516 € 195,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f2.0, luminosità 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W, alimentatore incluso, case in metallo

IPC-HFW1230DS-SAW

M-0020518 € 169,00

Accessori



Cod. PFA134 PFA152-E

Metel M-0002473 M-0002490

Connettività 2.4/5 G



Telecamera bullet AI Wi-Fi Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/20 m, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria al litio integrata 32.4 Wh

BF4CP-XL

M-0037601 € 130,00



Kit con telecamera bullet AI Wi-Fi Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66 + pannello solare 8 W, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/20 m, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria al litio integrata 32.4 Wh

KIT/BF4CP-XL/M0508

M-0037838 € 149,00



Pannello solare monocristallino da 8W

PFE311-M0508

M-0039098 € 59,00

Connettività 2.4/5 G



Telecamera AI Wi-Fi Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.82", risoluzione 8 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/10 m, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria integrata 20.44 Wh

BF8H

M-0038987 € 225,00



Telecamera AI Wi-Fi Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 5 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/10 m, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria integrata 20.44 Wh

BF5H

M-0038986 € 199,00



Connettività 2.4 G



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F1.6, luminosità 0.007 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-HDW1539DA-SW-PV

M-0036572 € 172,00



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-HDW1339DA-SW-PV

M-0036573 € 129,00



Accessori			
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2203W
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036976

Connettività 2.4 G



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F1.6, luminosità 0.007 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono integrato, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-HDW1539DA-SAW-IL

M-0036570 € 158,00



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono integrato, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica

IPC-HDW1339DA-SAW-IL

M-0036571 € 119,00



Accessori			
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2203W
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036976

Connettività 2.4 G



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F2.0, luminosità 0.03 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 3D NR, motion detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W, alimentatore incluso, case in metallo

IPC-HDBW1430DE-SW

M-0020442 € 197,00



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.025 lux, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 100 Mbps, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W

IPC-HDBW1230DE-SW

M-0028000 € 172,00

Accessori			
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFB2203W
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0036976



Telecamera floodlight Wi-Fi da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux, portata IR/fari fino a 10/30 m, IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, microfono, speaker e sirena (110 dB) integrati, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <48.3 W

IPC-WL46A

M-0030368 € 306,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/3.2", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 350° / TILT 0°~90°, ottica fissa 2.8 mm F2.0, portata IR/white light 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <11.3 W, alimentatore incluso

IPC-P5I-PV

M-0038779 € 127,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.56 W, alimentatore incluso

P5B-PV

M-0033782 € 140,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.56 W, alimentatore incluso

P3B-PV

M-0033984 € 104,00



<p>5MP Alta definizione</p>	<p>Smart Dual Light </p>	<p>Visione a 360°</p>	<p>WiFi Wi-Fi 6</p> <p>H.265 </p>	
	<p>Preset Patrol </p>	<p>Smart Detection</p> <p>AI Human Detection Allarme Suoni Anomali</p> <p>Auto Tracking AI Vehicle Detection</p>	<p>Conversazione Bidirezionale</p>	<p>DMSS App </p>
	<p>Protezione IP66 </p>			

Connettività 2.4 G



Telecamera PT IP/Wi-Fi 6 Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.007 lux F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4/5 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <14 W, alimentatore incluso

IPC-PT1539DA1-SW-PV

M-0036960 € 122,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi 6 Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4/5 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <13.8 W, alimentatore incluso

IPC-PT1339DA1-SW-PV

M-0036959 € 87,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi 6 WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), microfono e speaker integrati, AI human/vehicle detection, auto tracking, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W, alimentatore incluso

IPC-PT2849DC1-SW-PV

M-0037294 € 242,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi 6 WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), microfono e speaker integrati, AI human/vehicle detection, auto tracking, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W, alimentatore incluso

IPC-PT2549DC1-SW-PV

M-0037293 € 212,00



Telecamere PT IP Wi-Fi - DOPPIA OTTICA



Telecamera PT IP/Wi-Fi WizColor con doppia ottica e deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensori CMOS progressivi 1/2.9", risoluzione 2x3 MP a 20fps, H.265, rotazione PAN 352° / TILT 0°~90°, ottica fissa 6 mm F1.6 (PT) / 2.8 mm F1.6, portata warm light 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4 G, Bluetooth pairing, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, motion detection, auto tracking, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.1 W, alimentatore incluso

IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV

M-0037269 € 329,00



Connettività 2.4/5 G



Telecamera PT IP/Wi-Fi con doppia ottica e Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensori CMOS progressivi 1/3", risoluzione 2x5 MP a 15fps, H.265, rotazione PAN 352° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 6 mm F1.6 (PT) / 2.8 mm F1.6, portata IR/white light 50/40 m (PT) / 30/20 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, Bluetooth pairing, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, motion detection, auto tracking, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <10.6 W, alimentatore incluso

IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV

M-0035777 € 174,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi con doppia ottica e Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2x3 MP a 15fps, H.265, rotazione PAN 352° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 6 mm F1.6 (PT) / 2.8 mm F1.6, portata IR/white light 50/40 m (PT) / 30/20 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6 2.4/5 G, Bluetooth pairing, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, motion detection, auto tracking, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <10 W, alimentatore incluso

IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV

M-0035778 € 138,00



Connettività 2.4 G



Telecamera PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 50/30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W

SD3C405DB-GNY-AW-PV

M-0033197 € 425,00



Accessori		
Cod.	PFA121	PFA152-E
Metel	M-0002463	M-0002490

Connettività 2.4 G



Telecamera dome PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7), luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W

SD1A404DB-GNY-W

M-0033151 € 469,00



Accessori						
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFA107	PFB220C
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002453	M-0002506

1HDD

Videoregistratori NVR Wi-Fi

Connettività 2.4 G



NVR 8 canali IP fino a 16 MP (recording), 1 canale a 16 MP/8 canali a 1080p (encoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 20 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6, Cooper 1U, alimentazione 12 Vdc <6 W senza Hard Disk

NVR2108HC-W

M-0037264 € 234,00



NVR 4 canali IP fino a 16 MP (recording), 1 canale a 16 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 6, Cooper 1U, alimentazione 12 Vdc <6 W senza Hard Disk

NVR2104HC-W

M-0037266 € 200,00



4G

Connettività 4G



Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.01 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), RS485, protezione perimetrale, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W, staffa da parete PFB121W inclusa

IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B

M-0030564 € 552,00



Telecamera bullet IP AI WizSense 4G Smart Dual Light e deterrenza attiva IP67 con pannello solare monocristallino integrato, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 30/20 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 porta USB Type-C, privacy mask 4 aree, 3D NR, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <1.33 W, pannello solare con batteria litio ferro fosfato

IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX

M-0036252 € 799,00



Accessori				
Cod.	PFA121	PFA156	PFA152-E	PFA150
Metel	M-0002463	M-0020565	M-0002490	M-0002487



Telecamera bullet AI 4G Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/20 m, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria al litio integrata 32.4 Wh

BF4CP-4G-XL

M-0037677 € 192,00



Kit con telecamera bullet AI 4G Smart Dual Light con deterrenza attiva IP66 + pannello solare 8 W, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 15fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.1 mm f1.6, portata IR/LED fino a 15/20 m, PIR, rilevamento persone e veicoli, microfono e speaker integrati, 1 porta USB Type-C, WDR, human/vehicle detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), batteria al litio integrata 32.4 Wh

KIT/BF4CP-4G-XL/M0508

M-0037179 € 215,00





Telecamera PT 4G WizColor IP66 con deterrenza attiva e pannello solare integrato, sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2x3 MP a 15fps, H.265+, rotazione PAN 350° / TILT 0°~90°, ottiche fisse 2.8 mm f1.0, 3.6 e 8.4 mm f1.0 (PT), luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30/50 m (PT), hybrid zoom 6x, microfono e speaker integrati, 2/3D NR, WDR, human/vehicle detection, smart tracking, SMD 3.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), pannello solare monocristallino 8 W con batteria al litio 65 Wh (USB Type-C)

IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20-PRO

M-0037073 € 685,00



Telecamera PT IP Starlight 4G IP66 con pannello solare integrato, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 15fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), Smart Dual Light con portata IR/white light fino a 30/20 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta Type-C, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2/3D NR, WDR, human detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 5 Vdc < 1.2 W, pannello solare monocristallino 8 W con batteria al litio 68 Wh 3.6 Vdc

KIT/IPC-PT2449B1-4GB20/M0508

M-0036578 € 576,00



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 6" con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0), luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 150/50 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 4G supportato, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, construction detection, auto tracking 3.0, SMD 4.0, AcuPick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc < 18 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU

M-0034046 € 2.620,00



Accessori									
Cod.	PFA126	PFB305W	PFA150	PFB301C	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002516	M-0002487	M-0014736	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 4G, 3G, 2G, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <15.49 W, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49425DB-HNY-GQ-EAU

M-0031688 € 1.740,00



Accessori									
Cod.	PFA126	PFB305W	PFA150	PFB301C	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002516	M-0002487	M-0014736	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Telecamera PT IP 4G WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 4 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), microfono e speaker integrati, AI human/vehicle detection, auto tracking, motion detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W, alimentatore incluso

IPC-PT2449C1-ST4G-PV

M-0036954 € 277,00



Telecamera PT 4G Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, portata IR/white light 30 m, connessione 4G, microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, IVS, SMD 3.0, human/vehicle detection, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W, alimentatore incluso

P3AE-PV-4G

M-0036154 € 175,00





5G



Connettività 5G



Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata $\phi 14$ 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta di rete 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754 € 2.630,00

Connettività 5G



Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta di rete 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi

SD8A840PA-HNF-5G

M-0031794 € 8.937,00

CONTATTI

INFO:
info.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

SALES:
sales.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:
www.dahuaservice.it/support

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

DSATECHNOLOGY
M I L A N O

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS - 04 - 2026 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY SRL

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved