

## ARM176



**ARMADIO RACK 19" PER RETI DA ESTERNO  
PROTEZIONE IP55 7 UNITA' 600X450X490 MM.  
(LXPXA)**

Codice prodotto: **ARM176**

Codice EAN: **4016032360971**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **32,000 Kg.**

Gli armadi di rete industriali per il montaggio a parete sono adattati alle esigenze di ambienti sfavorevoli, in particolare nell'ambiente esterno, conformemente alla classe di protezione IP55.

L'alloggiamento a parete offre le migliori prestazioni grazie al sistema di bloccaggio in 3 punti con maniglia girevole richiudibile e pressacavi PG isolati.

Gli alloggiamenti dei filtri di ventilazione integrati garantiscono l'ingresso di aria fresca (protezione dalla penetrazione di acqua e polvere conformemente a IP54).

I campi di applicazione sono, ad esempio, le aree esterne esposte agli effetti ambientali (pioggia, polvere, grandine, neve, spruzzi d'acqua).

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona con filtro.

All'interno è montata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Queste si possono regolare in profondità.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 2,0 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nel colore standard grigio (RAL 7035).

Il montaggio a parete viene effettuato con l'angolare di supporto in dotazione.

A scelta gli armadi si possono utilizzare in modo indipendente con una base o fissare a pali con un kit di

## ARM176

fissaggio.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP 55

Porta frontale in acciaio chiudibile con maniglia a leva

Angolo di apertura della porta 140°

Sistema di blocco a 3 punti della porta anteriore

Porta anteriore con terra e due travi saldate di rinforzo a forma di U come sigillatura

Guide zincate da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore interna dell'armadio

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

lama in acciaio rafforzato da 1.5mm con capacità di carico superiore, verniciato a polvere

Alloggiamento saldato singolarmente per una maggiore stabilità

Ingressi del cavo a terra: 2x M32, 1x M63, 2x tappi ciechi in PVC (con diametro di 28 mm)

Grazie ai moduli di ventilazione incorporati, la tettoia consente lo scarico del calore dall'alloggiamento

Le scatole integrate del filtro dell'aria forniscono l'ingresso di aria fresca

incluso 4 staffe di montaggio con spessore di 3 mm per l'installazione a parete e le viti e le rondelle adatte

Profondità di installazione per componenti min-max: 142-342 mm

Distanza dei fori di montaggio dal fissaggio a parete (Alt x Largh) in mm: 298 x 550

Capacità di carico: 100 kg

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Larghezza: 600 mm

Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola

Profondità: 450 mm

Tipo di armadio: Armadio a parete, esterno

Unità: 7

Classe di protezione IP: IP55

Installato: sì