

DN1907U66IOD



**ARMADIO RACK 19" PER RETI DA ESTERNO
PROTEZIONE IP55 7 UNITA' (AXLXP) 490X600X600
MM**

Codice prodotto: **DN1907U66IOD**

Codice EAN: **4016032362135**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **32,000 Kg.**

Gli alloggiamenti a parete IP55 per esterni di DIGITUS® sono stati prodotti per applicazioni industriali.

Con protezione dall'acqua e dalla polvere ai sensi della classe di protezione IP55

Gli alloggiamenti da parete per esterni IP55 da 483 mm (19") sono stati prodotti per applicazioni industriali

Sono conformi alla classe di protezione IP55 conformi a EN 60529 e quindi sono protetti dall'acqua e dalla polvere

Le unità di ventilazione e i filtri si basano sulla classe di protezione IP54

Gli alloggiamenti a parete offrono delle prestazioni migliori tra cui il sistema di chiusura a 3 punti con una maniglia girevole e bloccabile e gli ingressi dei cavi isolati

Gli alloggiamenti integrati dei filtri di ventilazione forniscono l'ingresso dell'aria fresca (protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP54)

Le aree di applicazione sono gli ambienti esterni che sono esposti agli effetti ambientali (pioggia, polvere, grandine, neve, spruzzi)

Classe di protezione IP 55

Porta frontale in acciaio chiudibile con maniglia a leva

Angolo di apertura della porta 140°

Sistema di blocco a 3 punti della porta anteriore

DN1907U66IOD

Porta anteriore con terra e due travi saldate di rinforzo a forma di U come sigillatura

Guide zincate da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore interna dell'armadio

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

lama in acciaio rafforzato da 1.5mm con capacità di carico superiore, verniciato a polvere

Alloggiamento saldato singolarmente per una maggiore stabilità

Ingressi del cavo a terra: 2x M32, 1x M63, 2x tappi ciechi in PVC (con diametro di 28 mm)

Grazie ai moduli di ventilazione incorporati, la tettoia consente lo scarico del calore dall'alloggiamento

Incluso 4 staffe di montaggio con spessore di 3 mm per l'installazione a parete e le viti e le rondelle adatte

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Capacità di carico: 100 Kg

Tipo di armadio: Alloggiamento a parete, esterno

Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa