LKMOB4LG

ARMADIO 19" 6U ESTERNO IP66 INSTALLAZIONE SU PALO CON VENTOLE

Codice prodotto: **LKMOB4LG**
Codice EAN: **8028400101570**
Unità: **NR**
Marca: **LINK**
Peso: **49,000 Kg.**

Armadio da esterno 19'' 6U, classe di protezione IP66, per installazione su palo
Misure (L)575x(P)425x(A)540
È quindi protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua
Grande resistenza contro impatti meccanici, interferenze elettromagnetiche, radiazioni solari, pioggia, neve, vento, sabotaggi
Struttura a doppio strato con isolamento di 10 mm come soluzione per minimizzare gli effetti ambientali.
I pannelli filtrati permettono lo scambio di aria per ridurre naturalmente il calore
Con termostato e ventole per l'uscita dell'aria calda, entrata aria da presa filtrata sul fondo
Con 4 uscite filtrate laterali per permettere l'installazione fino a 4 telecamere esterne all'armadio
Con una barra DIN-RAIL per l'installazione di dispositivi industriali a guida DIN
Il materiale è zincato DX51D+Zn275 gr/m2.
In conformità con EN 61587-1 / 6.4 IEC 60529
Classe di protezione IP66 mantenuta in base alle entrate di corpi solidi e all'ingresso di acqua
Con una porta anteriore completamente con guarnizione in EPDM
La serratura antivandalismo WK2 con maniglia e la chiusura a 3 punti aiuta a mantenere la classe di protezione IP65
Struttura saldata monoblocco, la finitura verniciata per esterni in poliestere grigio chiaro RAL 7035 protegge

DSATECHNOLOGY
MILANO

LKMOB4LG

l'armadio dalla corrosione
Viene applicata una verniciatura ignifuga e non infiammabile
Tetto con cerniere apribili per la manutenzione
Entrata cavi dal retro nella condotta inseribile a palo
Inclusi accessori per installazione a palo
È presente un ripiano scorrevole sul fondo.
Il ripiano è fatto in modo da poter presentare il lato posteriore o il lato inferiore, nel caso ci sia bisogno di leggere dati o di operare sui cavi sul retro del dispositivo