

DN1912U3SW



**ALLOGGIAMENTO DA PARETE SERIE UNIQUE -
DUE PEZZI, CON CERNIERE**

Codice prodotto: **DN1912U3SW**

Codice EAN: **4016032257769**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **43,400 Kg.**

Gli armadi di rete per il montaggio a parete della serie Unique sono stati sviluppati per un cablaggio di rete confortevole e flessibile.

Grazie alla cerniera integrata nel telaio posteriore, l'alloggiamento può essere ribaltato lateralmente per effettuare in modo semplice lavori di montaggio nella zona posteriore dell'armadio.

Nel tetto di ogni armadio è presente un ingresso cavi applicabile con guarnizione in neoprene.

La parete posteriore e la piastra di base sono dotate di ingressi per cavi forati con copertura in plastica.

Inoltre, il telaio posteriore è dotato di guarnizioni a spazzola sul lato superiore e inferiore.

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata.

All'interno è installata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni.

Queste si possono regolare in profondità.

Il telaio posteriore è dotato anche di una foratura (19") di 483 mm.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali rimovibili richiudibili in modalità modulare e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità.

DN1912U3SW

Le cerniere possono essere sostituite.

Il montaggio a parete ha luogo in due semplici passaggi: Il telaio dell'alloggiamento viene avvitato alla parete in qualsiasi direzione di apertura e poi collegato all'alloggiamento.

Con i piedini di livellamento o le rotelle opzionali, gli alloggiamenti a parete della serie Unique possono essere utilizzati anche in posizione indipendente.

Dettagli tecnici

- Classe di protezione IP20

- Porta di sicurezza di vetro chiudibile con struttura in acciaio

- Angolo di apertura della porta 210°

L'alloggiamento è collegato posteriormente al telaio attraverso una chiusura separata (incl. una chiave separata)

- Angolo di 102° orientabile dell'alloggiamento del telaio

- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

- Le parti laterali sono bloccabili e removibili

- Guide zincate da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore interna dell'armadio

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

- Telaio posteriore con perforazione da 483 mm (19")

- Lamiera robusta da 1,1 - 1,5 con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere

Condotto del cavo sulla parte posteriore e sul fondo con coperchio di plastica e la parte superiore con un coperchio mobile

- Telaio posteriore con strisce di spazzole per ingresso dei cavi superiore e inferiore

- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)

- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva

- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati

- Incluso kit di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

- Fornito completamente montato

- Profondità di installazione per componenti min-max : 375-440 mm

Attributi

- Capacità di carico: 80 kg

- Colore: nero, RAL 9005

DN1912U3SW

Larghezza: 600 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Profondità: 600 mm

Tipo di armadio: Armadio a parete

Unità: 12

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì