

ARM184



**ARMADIO RACK 19" PER RETI DA ESTERNO
PROTEZIONE IP55 16 UNITA' 600X450X891 MM
(LXPXA)**

Codice prodotto: **ARM184**

Codice EAN: **4016032362128**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **43,000 Kg.**

Gli armadi di rete industriali per il montaggio a parete sono adattati alle esigenze di ambienti sfavorevoli, in particolare nell'ambiente esterno, conformemente alla classe di protezione IP55.

L'alloggiamento a parete offre le migliori prestazioni grazie al sistema di bloccaggio in 3 punti con maniglia girevole richiudibile e pressacavi PG isolati.

Gli alloggiamenti dei filtri di ventilazione integrati garantiscono l'ingresso di aria fresca (protezione dalla penetrazione di acqua e polvere conformemente a IP54).

I campi di applicazione sono, ad esempio, le aree esterne esposte agli effetti ambientali (pioggia, polvere, grandine, neve, spruzzi d'acqua).

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona con filtro.

All'interno è montata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Queste si possono regolare in profondità.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 2,0 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nel colore standard grigio (RAL 7035).

Il montaggio a parete viene effettuato con l'angolare di supporto in dotazione.

A scelta gli armadi si possono utilizzare in modo indipendente con una base o fissare a pali con un kit di

ARM184

fissaggio.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP 55

Porta frontale in acciaio chiudibile con maniglia a leva

Angolo di apertura della porta 140°

Sistema di blocco a 3 punti della porta anteriore

Porta anteriore con terra e due travi saldate di rinforzo a forma di U come sigillatura

Guide zincate da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore interna dell'armadio

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

lama in acciaio rafforzato da 1.5mm con capacità di carico superiore, verniciato a polvere

Alloggiamento saldato singolarmente per una maggiore stabilità

Ingressi del cavo a terra: 2x M32, 1x M63, 2x tappi ciechi in PVC (con diametro di 28 mm)

Grazie ai moduli di ventilazione incorporati, la tettoia consente lo scarico del calore dall'alloggiamento

Con 4 staffe di montaggio con spessore di 3 mm per l'installazione a parete e le viti e le rondelle adatte

Profondità di installazione per componenti min-max: 142-342 mm

Distanza dei fori di montaggio dal fissaggio a parete (Alt x Largh) in mm: 520 x 550

Capacità di carico: 100 kg

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Larghezza: 600 mm

Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola

Profondità: 450 mm

Tipo di armadio: Armadio a parete, esterno

Classe di protezione IP: IP55

Installato: sì