

DN1916U66B



ARMADIO RACK 19" 16U 820X600X600 COLORE NERO DIGITUS

Codice prodotto: **DN1916U66B**

Codice EAN: **4016032257677**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **32,800 Kg.**

Gli armadi di rete per il montaggio a parete della serie Unique sono stati sviluppati per un cablaggio di rete confortevole e flessibile.

Nel tetto di ogni armadio è presente un ingresso cavi applicabile con guarnizione in neoprene.

La parete posteriore e la piastra di base sono dotate di ingressi per cavi forati con copertura in plastica.

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata.

All'interno è installata due coppie di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni.

Queste si possono regolare in profondità.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali rimovibili richiudibili in modalità modulare e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità.

Le cerniere possono essere sostituite.

Il montaggio a parete ha luogo in due semplici passaggi: Il telaio dell'alloggiamento viene avvitato alla parete e poi collegato all'alloggiamento.

Con i piedini di livellamento o le rotelle opzionali, gli alloggiamenti a parete della serie Unique possono

DN1916U66B

essere utilizzati anche in posizione indipendente.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP20

Porta di sicurezza di vetro chiudibile con struttura in acciaio

Angolo di apertura della porta 210°

Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

La parti laterali sono bloccabili e removibili

Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

Lamiera robusta da 1,1 - 1,5 con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere

Condotto del cavo sulla parte posteriore e sul fondo con coperchio di plastica e la parte superiore con un coperchio mobile

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)

Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva

Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati

Incluso kit di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Fornito completamente montato

Profondità di installazione per componenti min-max: 320-450 mm

Capacità di carico: 100 kg

Colore: nero, RAL 9005

Larghezza: 600 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Profondità: 600 mm

Tipo di armadio: Armadio a parete

Unità: 16

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì