

DN1916UEC



**ARMADIO 16 UNITA' DA MURO LINEA SOHO
(A)816X(L)600X(P)450 MM. - COLORE GRIGIO
CHIARO**

Codice prodotto: **DN1916UEC**

Codice EAN: **4016032221722**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **26,000 Kg.**

Gli armadi di rete della serie Dynamic sono stati sviluppati per un ampliamento della rete semplice e dai costi ottimizzati.

Il tetto, il fondo e la parete posteriore di ciascun armadio sono dotati di un ingresso cavi pretagliato.

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata.

All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Queste si possono regolare in profondità.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali rimovibili e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità.

Le cerniere possono essere sostituite.

Il montaggio a parete ha luogo in due semplici passaggi: La lamiera di montaggio in dotazione viene avvitata alla parete e poi collegata all'alloggiamento.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP20

Porta di sicurezza di vetro chiudibile con struttura in acciaio

DN1916UEC

Angolo di apertura della porta 235°

Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

Lastra robusta in acciaio da 0,8 mm - 1,2 mm con elevata capacità di carico, verniciata a polvere

L'ingresso dei cavi è possibile dalla parte posteriore, dal tetto, dal pavimento (accessi intagliati)

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)

Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva

4 punti di terra (pavimento, parte laterale e porta anteriore)

Profondità di installazione per componenti min-max: 335 -380 mm

Capacità di carico: 60 kg

Colore: grigio RAL7035

Larghezza: 600 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Profondità: 450 mm

Tipo di armadio: Armadio a parete

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì