

LK1916UIP65



**ARMADIO RACK 19" 16U PROTEZIONE IP65
MISURE L600 H1080 P650 CON BASE 200MM**

Codice prodotto: **LK1916UIP65**

Codice EAN: **8028400101129**

Unità: **NR**

Marca: **LINK**

Peso: **105,000 Kg.**

Armadi da esterno 19" IP65 L=600 mm P= 650

Il grado IP65 garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione

In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non danneggia l'apparecchiatura

E' quindi indicato per l'installazione all'esterno e in luoghi molto polverosi o umidi

Con 4 montanti 19"

- Contenitore industriali IP65 per sistemi IT
- Ricopertura zinco galvanizzato
- Struttura a doppio strato
- Materiale isolante tra strati esterni ed interni
- Verniciatura poliestere tipo esterno RAL7035
- Grado di protezione IP65 (EN60529) copre indicativamente - Classificazioni Nema-250 3, 3S, 4, 4X, 5,12,12K,13
- Sistema di tenuta in poliuretano infuso per livello IP
- Capacità di carico 500 Kg

LK1916UIP65

Dettagli costruttivi:

Il lato anteriore ha una porta interna, che è dotata di serratura aggiuntiva di sicurezza e protezione aggiuntiva soprattutto per l'ingresso di polvere una volta che la porta principale non è chiusa a chiave

Il fondo ha accesso multiplo con 2xPG21, 1xPG48 passacavi integrati, 2 pz Diametro 28 mm Cieco in PVC

Dopo l'inserimento dei cavi nell'armadio, si consiglia di chiudere le aperture con schiuma o materiale isolante

Inoltre tutti gli armadi IP65 sono forniti con un semplice ingresso cavi con chiusura in metallo

L'armadio è dotato di tetto a baldacchino incernierato che ha anche un meccanismo a cerniera che mantiene il tettuccio aperto durante le operazioni di installazione e manutenzione

Il tettuccio è dotato di guarnizioni ai fini della protezione EN 60529 per il modulo ventilatore (non incluso) permettendo ai ventilatori per scaricare l'aria calda dall'involucro tramite le feritoie di ventilazione pur fornendo la protezione EN 60529 IP65 all'armadio

Lato anteriore e posteriore dello zoccolo con pannello metallico avvitato che consente l'accesso durante l'installazione e manutenzione ai fissaggi del basamento e accesso ai cavi verso l'armadio