

ARM022



ARMADIO 22 UNITA' DA PAVIMENTO LINEA PROFESSIONALE (A)1200 X (L)600 X (P)600 MM. COLORE GRIGIO CHIARO

Codice prodotto: **ARM022**

Codice EAN: **4016032331100**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **65,000 Kg.**

Gli armadi di rete della serie Unique sono stati sviluppati per un cablaggio di rete particolarmente comodo e flessibile.

Gli ingressi dotati di spazzole nella parte superiore e inferiore (a partire da 26U e 800 mm di larghezza dell'armadio), l'ingresso a scorrimento nel telaio inferiore con guarnizione in neoprene e le guarnizioni a spazzola posteriori sopra e sotto lo sportello posteriore (a partire da 26U) consentono un uso versatile in un'ampia gamma di scenari applicativi.

Canaline di introduzione cavi verticali con protezione, installate accanto alle guide profilate (a partire da larghezza armadio 800 mm), completano il design.

Il coperchio rimovibile con fessure di ventilazione garantisce una migliore circolazione dell'aria.

Questo si trova sopra una struttura speciale che consente di montare facilmente un modulo ventilatore.

All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Si possono regolare in profondità e sono collegate nell'armadio con traversini aggiuntivi.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali e gli sportelli richiudibili e rimovibili in modalità modulare migliorano l'accessibilità.

ARM022

Le cerniere possono essere sostituite.

Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP20

Porta anteriore con travi laterali in metallo con vetro di protezione

Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta d'ingresso (predisposta per ricevere un semi-cilindro)

Angolo di 120° di apertura delle porte anteriori e posteriori

Porta posteriore con un solo battente

1 punto di blocco su tutte le porte

La parti laterali sono bloccabili e removibili

incluso 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile

Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

I puntoni incorporati installati garantiscono stabilità

Pressacavo mobile con guarnizione in schiuma di gomma sul modulo a pavimento

Passacavo con striscia di spazzole sulla parte posteriore e inferiore dell'armadio

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione

Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione

Profondità di installazione per componenti min.-max: 363-543 mm

Fornito completamente montato

Capacità di carico: 800 kg

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Larghezza: 600 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Porta posteriore: Porta in acciaio e ingresso cavo, apertura singola

Profondità: 600 mm

Tipo di armadio: Armadio di rete

ARM022

Unità: 22

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì