

DN1922U68B



ARMADIO 22 UNITÀ 19" PER RETI E SERVER
MISURE (A)1121 X (L)600 X (P)800 MM. COLORE
NERO

Codice prodotto: **DN1922U68B**

Codice EAN: **4016032350286**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **64,200 Kg.**

Gli armadi di rete della serie Dynamic sono stati sviluppati per un ampliamento della rete semplice e dai costi ottimizzati.

I posizionamenti ponderati degli ingressi cavi garantiscono una facile installazione a seconda dell'utilizzo.

Questi si trovano nel telaio inferiore, protetti da una piastra di copertura avvitata, al centro nella zona posteriore.

Gli armadi con una larghezza a partire da 800 mm sono dotati, in aggiunta, di ingressi cavi con protezione in plastica a sinistra e a destra.

Questi sono integrati nel tetto (1 x con larghezza armadio 600 mm, 3 x con larghezza armadio 800 mm).

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata.

All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Si possono regolare in profondità e sono collegate nell'armadio con traversini aggiuntivi.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali e posteriori rimovibili e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità.

DN1922U68B

Le cerniere possono essere sostituite.

Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP20

Porta anteriore con travi laterali in metallo con vetro di protezione

Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta anteriore

Angolo di apertura della porta 120°

Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

Le pareti laterali e quella posteriore sono bloccabili e removibili

incluso 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile

Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza

Basi con ingresso del cavo tagliato, ricoperto con piastre avvitare

Passacavi punzonati con copertura in plastica sul tetto

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)

Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati

Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)

Fornito completamente montato

Profondità di installazione per componenti min-max: 430-750 mm

Capacità di carico: 600 kg

Larghezza: 600 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Porta posteriore: Pannello posteriore con serratura, staccabile

Profondità: 800 mm

Tipo di armadio: Armadio di rete

Unità: 22

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì