

LK1927U610NVFP



ARMADIO RACK 19" 27U (A)1388 (L)600 (P)1000
COLORE NERO PORTA VETRO DISASSEMBLATO

Codice prodotto: **LK1927U610NVFP**

Codice EAN: **8028400095640**

Unità: **NR**

Marca: **LINK**

Peso: **87,000 Kg.**

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19"

Per semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densità dei componenti interni tipici delle installazioni attuali

Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, per livellare l'armadio, sia le ruote

In lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere

L'armadio viene spedito disassemblato, in questo modo si risparmiano costi di trasporto e se ne esemplifica il trasporto presso il cliente, grazie al minor ingombro e alla migliore maneggevolezza dei singoli componenti

L'assemblaggio è semplice e non occorrono particolari competenze.uso

Porta frontale in vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave con serratura a maniglia

La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze

Porta posteriore in metallo pieno con serratura

Porte opzionali: porta traforata e porta chiusa in metallo pieno (vedi correlati)

Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave

4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità

In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti

Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento

LK1927U610NVFP

Il basamento ha 5 aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni

Incluso 20 kit di viti per il montaggio dei dispositivi e messa a terra

Tetto predisposto per unità di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva

Ampia gamma di accessori disponibili

Capacità di carico 800 kg

Colore: nero RAL9005 Testato in conformità con gli standard EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013