

DN19SRV36UBG



**ARMADIO DEL SERVER SERIE UNIQUE - 600 X
1000 MM (L X P)**

Codice prodotto: **DN19SRV36UBG**

Codice EAN: **4016032332534**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **98,200 Kg.**

L'armadio del server della Serie Unique è stato progettato e prodotto per lo stoccaggio sicuro delle apparecchiature del server.

Alcune ottimizzazioni determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore.

Gli armadi sono di facile utilizzo e progettato tenendo conto dell'estetica.

L'armadio del server della Serie Unique è ideale per locali del server di piccole e medie dimensioni fino all'installazione in centri multi-dati.

L'armadio è costituito da una struttura modulare assicura la robustezza.

I vantaggi più importanti della serie sono la circolazione dell'aria (grazie a un'elevata perforazione del 63%) e la gestione del raffreddamento (ventilazione).

Grazie al sistema di sgancio rapido delle pareti laterali e delle porte anteriori e posteriori, è assicurato un facile accesso a ogni armadio.

Le guide profilate da 483 mm (19") possono essere regolate su tutta la profondità degli armadi e possono sopportare fino a 1000 Kg.

Inoltre tra le guide da 483 mm (19") vi sono delle barre di profondità che forniscono all'armadio un'ulteriore rigidità.

La porta anteriore è dotata di una serratura a 4 ponti e la porta posteriore ha un sistema di blocco a 3 punti.

Vi è la possibilità di scegliere tra diverse unità di altezza da 26U fino a 47U con una larghezza di 600 mm o

DN19SRV36UBG

800 mm e una profondità di 1000 mm o 1200 mm.

I colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

Dettagli tecnici

Grado di protezione IP20

Porta d'ingresso a un'anta realizzata con telaio in acciaio perforato e inserto in plexiglas

Porta posteriore in acciaio a doppia anta con perforazione del 70%.

Sistema di chiusura con maniglia a leva girevole sulla porta anteriore e posteriore (incl. serratura a semicilindro profilata)

Angolo di apertura a 230° delle porte anteriori e posteriori

Porta d'ingresso nell'area perforata o in plexiglas con curvatura verso l'esterno

Porta anteriore con chiusura a 4 punti e porta posteriore con chiusura a 3 punti

I pannelli laterali sono bloccabili e rimovibili

inclusi 4 piedini di livellamento e 4 ruote, già montate sotto il mobile (le ruote anteriori sono bloccabili)

Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente e posteriormente all'interno dell'involucro, zincate

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.

I montanti di profondità incorporati garantiscono la stabilità

Ingresso cavi a scorrimento con guarnizione in gommapiuma nel modulo del pavimento e del tetto

Il tetto è predisposto per l'alloggiamento di un ventilatore, compresa la copertura perforata.

Vari punti di messa a terra nell'involucro per i componenti integrati

Set di montaggio incluso (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Fornito completamente assemblato

Profondità di installazione dei componenti min.-max.: 675-875 mm