

DN1942U88



ARMADIO 42 UNITÀ 19" PER RETI E SERVER
MISURE (A)2010 X (L)800 X (P)800 MM. COLORE
GRIGIO CHIARO

Codice prodotto: **DN1942U88**

Codice EAN: **4016032336525**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **112,000 Kg.**

Gli armadi di rete della serie Dynamic sono stati sviluppati per un ampliamento della rete semplice e dai costi ottimizzati.

I posizionamenti ponderati degli ingressi cavi garantiscono una facile installazione a seconda dell'utilizzo.

Questi si trovano nel telaio inferiore, protetti da una piastra di copertura avvitata, al centro nella zona posteriore.

Gli armadi con una larghezza a partire da 800 mm sono dotati, in aggiunta, di ingressi cavi con protezione in plastica a sinistra e a destra.

Questi sono integrati nel tetto (1 x con larghezza armadio 600 mm, 3 x con larghezza armadio 800 mm).

Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata.

All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni.

Si possono regolare in profondità e sono collegate nell'armadio con traversini aggiuntivi.

Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm.

La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

Le pareti laterali e posteriori rimovibili e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità.

DN1942U88

Le cerniere possono essere sostituite.

Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

Dettagli tecnici

Grado di protezione IP20

Porta d'ingresso con montanti laterali in metallo e vetro di sicurezza

Sistema di chiusura con maniglia a leva girevole sulla porta d'ingresso

Angolo di apertura della porta di 120°

Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso

I pannelli posteriori e laterali sono bloccabili e rimovibili

incluso 4 piedini di livellamento, già montati sotto il mobile

Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente e posteriormente all'interno dell'involucro, zincate

Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza

Base con ingresso cavi forato, rivestita con piastra a vite

Ingresso cavi forato con copertura in plastica nella base a sinistra e a destra

Entrate cavi fustellate con copertura in plastica nel tetto

Il tetto è predisposto per accogliere un elemento ventilatore (supporti forati)

Vari punti di messa a terra nell'involucro per i componenti integrati

Set di montaggio incluso (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Profondità di installazione dei componenti min-max: 430-750 mm

Fornito completamente assemblato

Capacità di carico: 600 kg

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Larghezza: 800 mm

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Porta posteriore: Pannello posteriore con serratura, staccabile

Profondità: 800 mm

Tipo di armadio: Armadio di rete

Unità: 42

Classe di protezione IP: IP20

DN1942U88

Installato: sì