

DN43001



**DIGITUS ARMADIO DI RETE SERIE VARIOFLEX-N
42U - 800X1000 MM (LARGH. X PROF.)**

Codice prodotto: **DN43001**

Codice EAN: **4016032486923**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **105,000 Kg.**

Gli armadi di rete della serie Varioflex-N sono stati progettati e prodotti per il cablaggio ottimale dei componenti di rete.

Ottimizzazioni ponderate garantiscono la stabilità conforme agli standard di mercato e la massima flessibilità.

La porta anteriore, costituita da un telaio metallico completo con vetro temprato di 4 mm di spessore, e la porta posteriore in acciaio a due ante sono dotate di una maniglia girevole con serratura a semicilindro profilata (DIN 18 252 (EN 1303)).

Entrambi le pareti laterali sono chiudibili e rimovibili.

All'interno dell'armadio sono integrati quattro profili da 19" galvanizzati a gomito collegati in più punti al telaio di base dell'armadio tramite traversine.

Sono regolabili in profondità e hanno una marcatura della rispettiva unità rack, leggibile in entrambe le direzioni.

Un telaio base modulare e apribile tramite pannelli ciechi avvitati offre spazio per cavi di ogni tipo.

Inoltre, sono presenti due ingressi cavi con spazzola in alto e in basso nell'armadio.

Canaline grandi e verticali con anelli di guida dei cavi e protezione installata sul lato frontale completano le versatili caratteristiche dell'armadio di rete.

DN43001

Dettagli tecnici

Classe di protezione IP20

Porta frontale con telaio completamente in metallo e vetro temprato spesso 4 mm

Porta posteriore in acciaio, a doppia anta

Maniglia ruotabile con serratura a semicilindro profilato incl chiave sugli sportelli anteriori e posteriori

Angolo di apertura porta 120°

Gli elementi laterali sono chiudibili e removibili

incluso 4 piedini di livellamento già fissati sotto l'armadio

Guide profilate (19") da 483 mm montate sul lato anteriore e posteriore dell'armadio, galvanizzate

Guide profilate (19") da 483 collegate con il telaio principale mediante traversini in 4 punti ciascuna a sinistra e destra

Le guide profilate 483 mm (19") sono regolabili in profondità e dotate di marcatura per l'unità rack

Capacità di carico elevata delle guide profilate di 483 mm (19") fino a 1200 kg

Profondità di installazione per componenti min-max: 290-770 mm

Il tetto è predisposto per l'alloggiamento di un'unità ventola e di un coperchio applicato, removibile

Telaio base modulare, apribile con pannelli ciechi removibili (larghezza 400 mm)

Canaline grandi e verticali con anelli di guida dei cavi e protezione installata sul lato frontale

Ingressi cavi nel fondo e sul tetto con guarnizione a spazzola a sinistra e destra (70 x 316 mm)

Vari punti di messa a terra, il cavo di messa a terra sono inseribili (connettore Faston)

Il prodotto fornito è completamente montato

Dimensioni del prodotto (Alt x Largh x Prof): 2022,6 x 800 x 1000 mm

Capacità di carico: 1200 kg

Colore: grigio chiaro, RAL 7035

Pannelli laterali: Entrambi i lati

Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola

Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura doppia

Profondità: 1000 mm

Tipo di armadio: Armadio di rete

Unità: 42

Classe di protezione IP: IP20

Installato: sì