

LK1942U66PV



**ARMADIO RACK PER RETI 19" 42U (A)2002, (L)600,
(P)600 COLORE GRIGIO PORTA VETRO SERIE
EAVI**

Codice prodotto: **LK1942U66PV**

Codice EAN: **8028400099785**

Unità: **NR**

Marca: **LINK**

Peso: **77,000 Kg.**

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19"

Per semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densità dei componenti interni tipici delle installazioni attuali

Hanno prestazioni di carico testate per un carico nominale di 1000 kg

Possono trasportare apparecchiature per telecomunicazioni pesanti, UPS e batterie inoltre apparecchiature di rete standard come switch, patch pannelli e cavi

Porta frontale in vetro di sicurezza temperata fumé in struttura di acciaio dall'aspetto estetico e professionale con serratura con maniglia girevole a chiave, apertura 180°

La porta frontale è reversibile, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze

Questa tipologia di armadi ha un'elevata resistenza alla corrosione grazie al pretrattamento nanotecnologico, Bonderite/Henkel prodotti chimici e polvere epossidica spessa 80-120 micron rivestimento per oltre 500 ore di test in nebbia salina

Sezioni laterali e porta posteriore in metallo chiuso, removibili con chiusura a chiave

4 Montanti in acciaio zincato da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità

In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti

Possibilità di ingresso dei cavi dall'alto dell'armadio o dal basamento

LK1942U66PV

Eventualmente il basamento è removibile per consentire l'ingresso di grandi quantità di cavi

Tetto predisposto per unità di ventilazione

Ampia gamma di accessori disponibili

Con piedini di livellamento e ruote opzionali

Colore: grigio RAL7035

Standard principali:

EN 12150-1 compliant tempered, anti-static, secure, grinded edges glass front door-t: 4,0 mm or %63 perforated doors for ventilation requirements

DIN 1743, DIN 53571, RoHS compliant ergo handle and/or barrel quarter turn locks

EN IEC 60297 - mechanical structures for electrical and electronic equipment.

Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series

EN IEC 60917 modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 mm and U 44,45 mm Height Sizing

RoHS compliancy according to 2011/65/EU

CE compliant to EN 60950-1