

LK1942U88NFP



ARMADIO RACK 19" 42U (A)2055, (L)800, (P)800 COLORE NERO PORTA VETRO DISASSEMBLATO CON GUIDACAVI LATERALE

Codice prodotto: **LK1942U88NFP** Codice EAN: **8028400095626**

Unità: NR Marca: LINK Peso: 134,000 Kg.

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19"

Per semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densità dei componenti interni tipici delle installazioni attuali

La larghezza di 800 mm migliora la gestione di grandi quantità di cavi che possono essere tenuti lateralmente

Con 2 barre laterali con passacavi per agevolare la gestione dei cavi

Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, sia le ruote

In lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere

L'armadio viene spedito disassemblato, in questo modo si risparmiano costi di trasporto e se ne esemplifica il trasporto presso il cliente, grazie al minor ingombro e alla migliore maneggevolezza dei singoli componenti L'assemblaggio è semplice e non occorrono particolari competenze

Porta frontale in vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave con serratura a maniglia La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze.

Porta posteriore in metallo pieno con serratura

Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave

4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità



LK1942U88NFP

In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti

Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento

Il basamento ha 7 aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni Incluso 40 kit di viti per il montaggio dei dispositivi e messa a terra

Tetto predisposto per unità di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva

Ampia gamma di accessori disponibili

Capacità di carico 800 kg

Colore: nero RAL9005

Testato in conformità con gli standard EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013