Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirena wireless con protezione avanzata contro
il sabotaggio e un ampio elenco di certificati di conformità.
Per uso in ambienti esterni e interni.



3 GRADE EN 50131

IK08

IP54

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Superior.

Un dispositivo, più missioni

- Un allarme sonoro per dissuadere gli intrusi e attirare l'attenzione
- L'indicazione della modalità di sicurezza per informare gli utenti che il sistema è inserito/disinserito
- Indicazione LED e sonora dei ritardi all'ingresso/uscita
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo un allarme segnala agli utenti e alle pattuglie di passaggio che nel sistema si sono verificati degli allarmi.

Allarmi regolabili

- Volume dell'allarme regolabile[1]: da 85 dB a 107 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min
- Modelli sonori selezionabili
- Modalità aree per far sì che la sirena reagisca agli eventi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata

Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione[2] fino a 3,000 m (9,800 ft) in campo aperto
- Cifratura dei dati migliorata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Supervisione del sistema

- Notifiche di batteria scarica e visualizzazione dello stato nelle app Ajax
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con generazione del rapporto di stato
- Notifiche in caso di malfunzionamenti

Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio per informare gli utenti e un istituto di vigilanza se il tamper antisabotaggio viene attivato
- Chiusura per fissare la sirena sul pannello SmartBracket
- Custodia resistente con protezione IP54 e IK08
- Rilevamento di inibizioni
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio
- Rilevamento della perdita di connessione

Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket per installazione senza smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello di montaggio durante l'installazione
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop Ajax
- Kit di installazione con tutti i dispositivi di fissaggio necessari
- Fino a 10 anni[3] di funzionamento con batterie preinstallate migliorate
- Possibilità di collegare un'alimentazione esterna a 12 V⎓

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 3)

Compatibilità con hub e ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J

Comunicazione con un hub o un ripetitore

Tecnologia di comunicazione
Superior Jeweller

Frequenze di funzionamento
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Ogni dispositivo supporta queste quattro bande

Raggio di comunicazione[2]
fino a 3,000 m
fino a 9,800 ft
In campo aperto

Avvisi

Allarme
Sonoro, LED

Ritardo all'ingresso/uscita
Sonoro, LED

Modalità di sicurezza
Sonoro, LED

Modalità di sicurezza
LED

Campanello all'apertura
Sonoro
Quando la funzione è attivata, la sirena emette un breve segnale acustico per indicare che i rilevatori di apertura si sono attivati, mentre il sistema è disinserito.

Indicazione dopo l'allarme
LED

Funzionalità

Volume dell'allarme
da 85 dB a 107 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena
Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax

Durata dell'allarme
da 3 s a 3 min

Frequenza del suono della sirena
1,400–1,600 Hz

Alimentazione

Batterie
8 × CR123A
(preinstallate)

Durata della batteria
fino a 10 anni[3]

Di riserva
alimentazione esterna opzionale a 12 V⎓

Installazione

Temperature di funzionamento
da –25 °C a +60 °C
da –13 °F a +140 °F

Umidità massima ammissibile
fino al 95%

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
210 × 210 × 71 mm
8,27" × 8,27" × 2,80"

Peso
1,146 g
40 oz

Classe di protezione
IP54
IK08

Set completo

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller
8 × batterie CR123A (preinstallate)
Kit di installazione
Guida rapida

[1] Misurata a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena.
[2] Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub. Maggiori informazioni: ajax.systems/hub-compare/
[3] In modalità di attesa. Fino a 4,2 anni con un allarme di 90 secondi al giorno.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems