

Descrizione

La sirena da esterno imago è un avvisatore acustico e luminoso di livello professionale, dal design unico ed esclusivo, estremamente compatto e sottile (solo 6 cm nel punto di maggiore spessore), con una tecnologia d'avanguardia per ottenere prestazioni d'eccellenza con il massimo risparmio energetico: elevata pressione sonora, lampeggiatore LED da 1W e led di segnalazione ausiliaria ad alta efficienza e bassi consumi.

La sirena è completamente gestita da un microcontrollore che ne verifica tutte le condizioni e le segnala opportunamente alla centrale. Il livello di carica della batteria è controllato costantemente, ogni malfunzionamento viene immediatamente segnalato alla centrale.

Oltre alla protezione da taglio fili, imago è garantita e protetta contro l'apertura e la rimozione dal muro (anti-sabotaggio) e nonostante le sue dimensioni estremamente ridotte, nasconde all'interno un robusto sotto-coperchio metallico anti-sfondamento.



KSI6301000.31X
KSI6301000.33X

Il materiale utilizzato (policarbonato di altissima qualità con protezione anti-UV) ed il progetto sofisticato ne garantiscono la resistenza nel tempo a tutti gli agenti atmosferici.

imago si collega alla centrale lares 4.0 attraverso il BUS seriale a 4 fili KS-BUS ed è possibile gestire e configurare tutti i parametri della sirena direttamente dall'interfaccia web.

Il design è personalizzabile, grazie alla possibilità di scelta tra 3 colori per il fondo trasparente, arancione, rosso e blu e 2 varianti per il frontale, bianco e grigio metallizzato.

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Alimentazione: | 9 V (min.) – 13,8 V (max) |
| Assorbimento: | 10 mA a riposo / 120 mA massimo |
| Batteria tampone: | 6 Vdc -1,2 Ah (non inclusa) |
| Temperatura di funzionamento: | da -10°C a +55 °C |
| Umidità: | 95% |
| Grado di protezione: | IP 43 |
| Dimensioni: | 195 x 330 x 60 mm (LxHxP) |
| Peso: | Kg.1,200 (senza batteria) |

Configurazione massima supportata

| Modelli della lares 4.0 | wls 96 | 16 | 40 | 40 wls | 140 wls | 644 wls |
|------------------------------|--------|----|----|--------|---------|---------|
| Numero massimo di sirene BUS | 1 | 6 | 24 | 24 | 40 | 49 |

Come ordinare

KSI6301000.317 - imago cover bianca con fondo arancione ■
 KSI6301000.318 - imago cover bianca con fondo rosso ■
 KSI6301000.319 - imago cover bianca con fondo blu ■

KSI6301000.337 - imago cover grigia metallizzata con fondo arancione ■
 KSI6301000.338 - imago cover grigia metallizzata con fondo rosso ■
 KSI6301000.339 - imago cover grigia metallizzata con fondo blu ■



Accessori

KSI7206012.000 - Batteria 6 Vdc - 1,2 Ah

Conformità

Europa - CE, RoHS



Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità ed altre caratteristiche del prodotto, possono cambiare senza preavviso.