DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY

IT

Dazebox Home

V.2.0 - Scheda tecnica - Ottobre 2026



casa - condominio

Dazebox Home

Dazebox Home è la soluzione avanzata per ricaricare a casa e in condominio. Offre connettività avanzata, lettore RFID, Dynamic Load Balancing fino a 8 punti presa e funzionalità evolute per il risparmio energetico. Questo è il caricatore domestico più completo sul mercato.



Home T

con cavo



Home S

con presa



con protezioni integrate

Home TK

con cavo / con cavo spiralato
* con portacavo integrato



Home SK

con presa

Funzionalità

- Connettività Bluetooth e WiFi
- 1 x porta Ethernet
- Load Balancing fino a 8 punti presa
- Modalità "Autoconsumo"
- Compatibile con App e Portale Daze
- Ricarica programmata
- Lettore RFID
- Bobina di sgancio integrata
- Interoperabilità OCPP 1.6 Json

Scheda tecnica

	Versione monofase	Versione trifase
Specifiche generali		
Tipo di prodotto	Dispositivo per l'alimentazione di veicoli elettrici in CA	
Modo di ricarica	Modo 3	
Connessione (Home T/TK)	Cavo integrato Tipo 2	
Connessione (Home S/SK)	Presa Tipo 2	
Punti di connessione	1	
Presa Schuko	No	
Lunghezza cavo connettore Tipo 2 (Home T)	5/7 m	
Lunghezza cavo connettore Tipo 2 (Home TK)	7 m	
Lunghezza cavo spiralato connettore Tipo 2 (Home TK)	Estendibile fino a 5 m	
Dimensioni (Home T)	356 x 200 x 110 mm	
Dimensioni (Home S)	387 x 250 x 132 mm	
Dimensioni (Home TK/SK)	387 x 250 x 152 mm	
Colore cover	Bianco (opzionali Nero, Antracite, Rosso, Verde, Blu)	
Peso (Home T)	~ 5 kg	~ 6 kg
Peso (Home S)	~ 2,8 kg	~ 3,5 kg
Peso (Home TK)	~ 5,5 kg	~ 6,5 kg
Peso (Home SK)	~ 4,2 kg	~ 5 kg
Consumo in stand-by	< 3 W	
Specifiche elettriche		
Connessione	N+L+T	N+L1+L2+L3+T
Corrente nominale	Regolabile da 6,5 A a 32 A	
Potenza massima assorbita	Regolabile da 1,5 kW a 7,4 kW	Regolabile da 4,5 kW a 22,2 kW
Tensione	230 V ±10%, 50-60 Hz	400 V ±10%, 50-60 Hz
Configurazione rete	TT/TN	
Sezione massima morsettiera in ingresso	16 mm^2	
Conformità standard ISO 15118-20 V2G ready	No	
Connettività		
Connettività Bluetooth	BLE 4.2	
Connettività Internet	WiFi e Ethernet	
Connettività GSM 4G	No	
Aggiornamento software	Tramite Bluetooth, WiFi o Ethernet	
Protocollo internet interoperabilità	OCPP 1.6 Json	
Interfaccia con sistemi di gestione	Via Modbus TCP su Ethernet o WiFi	
Potenza RF emessa	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20,5 dBm	
Frequenze operative	BLE 2402-2480 MHz, WiFi 2.4G: 2412-2472 / 2422-2462 MHz	
Funzionalità		
Interfaccia utente	App Daze (Android o iOS), Web Portal, schermo LED Matrix, indicatore sonoro	
Misura corrente certificata MID	No	
Lettore RFID	Sì, con identificazione tessere	
Tessere RFID compatibili	Mifare_UltraLight / Mifare_One (S50) / Mifare_One (S70) / Mifare_Pro (X) / Mifare_DESFire	
Comando e configurazioni offline	Tramite App via Bluetooth	
Comando e configurazioni da remoto	Tramite App o Web Portal via Internet	
Gestione utenti e amministratori	Tramite App o Web Portal	
Blocco, sblocco e programmazione oraria blocco	Tramite App o Web Portal	
Programmazione della ricarica	Tramite App o Web Portal	
Load Balancing statico	Sì, potenza massima della rete impostata tramite App	
Load Balancing dinamico	Sì, necessita di modulo Power Meter	
Numero massimo di punti presa slave in Load Balancing	7 (Master/Slave su Modbus TCP Ethernet o WiFi)	
Modalità autoconsumo (solo eccedenza solare)	Sì	
Sicurezza		
Serratura con chiave	Solo per accesso a protezioni magnetotermiche differenziali (RCBO), se presenti	
Monitoraggio temperatura	Integrato con protezione surriscaldamento	
Sicurezza antincendio	UL94 V-0	
Rilevamento correnti in continua (RDC-DD)	Integrato, 6 mA CC	
Protezione magnetotermica differenziale (RCBO)	Integrata nei modelli TK e SK	
1. Corrente nominale	40 A	40 A
2. Tipo di protezione differenziale	Tipo A	Tipo A
3. Curva di intervento	C	C
4. Corrente di dispersione differenziale	30 mA	30 mA
5. Potere di interruzione IGA	6 kA	10 kA
6. Normativa di riferimento	EN 61009-1, EN 61009-2-1	EN 61009-1, EN 61009-2-1
Protezione sovratensioni	No	
Categoria di sovratensione	OVC III	
Protezione dalle scosse elettriche	Classe I	
Relè Upstream	Sì (Non necessita di bobina di sgancio)	

→

	Versione monofase	Versione trifase
Resistenza ambientale		
Grado protezione IP	IP56	
Grado protezione IK	IK10	
Ambiente di utilizzo	Interno ed esterno	
Temperatura di funzionamento	Da -30 °C a +55 °C	
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +60 °C	
Massima altitudine di installazione	2000 m s.l.m.	
Installazione		
Configurazione corrente massima nominale	Tramite dip switch	
Configurazione caricatore e accessori	Tramite App	
Ancoraggio	A muro o su supporti a terra SD**	
Passaggio cavi ingresso	Sottotraccia o a giorno con sezione fino a 10 mm^2	
Certificazioni		
Certificazione	CE	
Norma di riferimento internazionale	IEC EN 61851-1, IEC EN 61851-21-2, IEC EN 62196-2	
Norma di riferimento nazionale	CEI EN 61851-1, CEI EN 61851-21-2, CEI EN 62196-2	

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France - Paris, France
+33 7 44 73 28 41
service@daze.eu